



Technické informácie	Použitie	Kridlová brána - 2 kridla		Kridlová brána - 2 kridla aplikácia na široký stĺp
	Napájanie	230-240 V, 50/60 Hz		
	Napájací kábel	3 žilový kábel		
	Napätie motora	24V/DC		
	Príkon	1 kridlo 50W / 2 kridla 100 W		
	Príkon v pokojovom režime (jeden pohon)	3,7 W	4,2 W	3,2 W
	Ťažná sila	1250 N	1500 N	-
	Krútiaci moment	-	-	200 Nm
	Max. uhol otvorenia	110°	120°	120°
	Dráha piestu	300 mm	350 mm bez pevného dorazu, 300 mm s dorazom	-
	Koncové dorazy	enkodér	enkodér, nastaviteľné liatinové dorazy	
	Zaťažiteľnosť pohonu - čas zopnutia v záťaži	100%		
	Hmotnosť brány / šírka brány	250 kg / 1,5 m 200 kg / 2 m 150 kg / 2,5 m	300 kg / 2 m 250 kg / 2,5 m 200 kg / 3 m	250 kg / 1,5 m 200 kg / 2 m 150 kg / 2,5 m
	Záložná batéria	samostatne predajná, katalógové číslo 490EV		
	Riadiaca jednotka	externá CB324EV		vstavaná CB324EV
	Dĺžka kábla	1,5 m		-
	Prevádzková frekvencia vysielача	multifrekvenčný 433 MHz + 868 MHz + myQ		
	Kódovanie signálu vysielача	Security +2.0		
	Max. počet diaľkových ovládačov	180		
	Max. počet externých klávesníc / zámkov	4		
		Ovládanie aplikáciou myQ je možná. Vyžaduje sa internetová brána 828EV, podmienené inštaláciou fotobuniek.		
	Prevádzková teplota	od -20°C do +55°C		
	Stupeň ochrany krytom	IP44		
	Ochrana pred elektrickým napätím	obnažené časti s napätím 230V sú chránené, pri dotyku nehrozí úraz		
Maximálna hlučnosť	<70 dB			
Počítadlo pracovných cyklov	ÁNO			
Záruka	3 roky			
Výrobca	CHAMBERLAIN GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, Saarbrücken 66115, Nemecko			
EAN kód	4014243224173	4014243224204	4014243224235	
Konektory	Rozpoznanie bezpečnostných prvkov (fotobunky, bezpečnostná - kontaktná lišta ai.)	automatické		
	Konektor pre bezpečnostnú kontaktnú lištu (8,2Kohm)	ÁNO		
	Blokácia pohonu	mechanická brzda		
	Konektor pre E-zámok / M- zámok	ÁNO		
	Výstup pre príslušenstvo (max. 500 mA)	24 V/DC		
	Konektor pre signálnu lampu	ÁNO		
	Vstupný konektor (ochranný kľúč, tlačidlo vypnutia atď.)	3 vstupy		
	Konektor pre ovládanie externého relé	ÁNO		
Konektor pre záložný zdroj	ÁNO			
Individuálne nastavenie	Prednastavená maximálna sila pri náraze do prekážky	400 N		
	Spätný chod pri náraze do prekážky	automatické, do 0,7 s po náraze		
	Nastavenie sily	ÁNO		
	Továrenské nastavenie: Čas otvorenia 90°	15-18 s	15-18 s	14 - 15 s
	Nastavenie rýchlosti	ÁNO, nastaviteľná vo viacerých stupňoch		
	Nastavenie Soft-START / Soft-STOP	ÁNO		
	Oneskorenie otvorenia/zatvorenia pre kridlo 1 / kridlo 2	nastaviteľné		
	Nastavenie čiastočného otvorenia	ÁNO		
	Časovač automatického zatvorenia	ÁNO		
	Individuálne nastavenie fotobuniek	ÁNO, max. 3 páry fotobuniek		
	Ochrana parametrov heslom	ÁNO		
	Programovací LED displej	ÁNO		