

LiftMaster

POWERED BY myQ



Technické informácie	Použití	Křídlová brána - 2 křídla		Křídlová brána - 2 křídla aplikace na široký sloup
	Napájení	230-240 V, 50/60 Hz		
	Napájecí kabel	3 žilový kabel		
	Napětí motoru	24V/DC		
	Příkon	1 křídlo 50W / 2 křídla 100 W		
	Příkon v klidovém režimu (jeden pohon)	3,7 W	4,2 W	3,2 W
	Tažná síla	1250 N	1500 N	-
	Točivý moment	-	-	200 Nm
	Max. úhel otevření	110°	120°	120°
	Dráha pistu	300 mm	350 mm bez pevného dorazu, 300 mm s dorazem	-
	Koncové dorazy	enkodér	enkodér, nastavitelné litinové dorazy	
	Zatížitelnost pohonu - doba sepnutí v zátěži	100%		
	Hmotnost vrat / šířka vrat	250 kg / 1,5 m 200 kg / 2 m 150 kg / 2,5 m	300 kg / 2 m 250 kg / 2,5 m 200 kg / 3 m	250 kg / 1,5 m 200 kg / 2 m 150 kg / 2,5 m
	Záložní baterie	samostatně prodejná, katalogové číslo 490EV		
	Řídící jednotka	externí CB324EV		vestavěná CB324EV
	Délka kabelu	1,5 m		-
	Provozní frekvence vysílače	multifrekvenční 433 MHz + 868 MHz + myQ		
	Kódování signálu vysílače	Security +2.0		
	Max. počet dálkových ovladačů	180		
	Max. počet externích klávesnic / zámků	4		
	myQ	Ovládání aplikací myQ je možná. Vyžaduje se internetová brána 828EV, podmíněno instalací fotobuněk.		
	Provozní teplota	od -20°C do +55°C		
	Stupeň ochrany krytem	IP44		
	Ochrana před zásahem elektrickým proudem	obnažené části s napětím 230V jsou chráněny, při dotyku nehrozí úraz		
	Maximální hlučnost	<70 dB		
	Počítadlo pracovních cyklů	ANO		
	Záruka	3 roky		
	Výrobce	CHAMBERLAIN GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, Saarbrücken 66115, Německo		
	EAN kód	4014243224173	4014243224204	4014243224235
Konektory	Rozpoznání bezpečnostních prvků (fotobuňky, bezpečnostní – kontaktní lišta aj.)	automatické		
	Konektor pro bezpečnostní kontaktní lištu (8,2Kohm)	ANO		
	Blokace pohonu	mechanická brzda		
	Konektor pro E-zámek / M – zámek	ANO		
	Výstup pro příslušenství (max. 500 mA)	24 V/DC		
	Konektor pre signální lampu	ANO		
	Vstupní konektor (ochranný klíč, tlačítko vypnutí atd.)	3 vstupy		
	Konektor pro ovládání externího relé	ANO		
Konektor pro záložní zdroj	ANO			
Individuálne nastavenie	Přednastavená maximální síla při nárazu do překážky	400 N		
	Zpětný chod při nárazu do překážky	automaticky, do 0,7 s po nárazu		
	Nastavení síly	ANO		
	Tovární nastavení: Čas otevření 90°	15-18 s	15-18 s	14 - 15 s
	Nastavení rychlosti	ANO, nastavitelná ve více stupních		
	Nastavení Soft-START / Soft-STOP	ANO		
	Zpoždění otevření/zavření pro křídlo 1 / křídlo 2	nastavitelné		
	Nastavení částečného otevření	ANO		
	Časovač automatického zavření	ANO		
	Individuální nastavení fotobuněk	ANO, Max. 3 páry fotobuněk		
	Ochrana parametrů heslem	ANO		
Programovací LED displej	ANO			