

NAKED400

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Nice

Pohony malých rozměrů pro brány o max. hmotnosti do 400 kg

Naked400 - určený pro zabudování do sloupku. Možnost odblokování pohonu z vnější strany (pomocí KIO).
Slight - velice malé půdorysné rozměry, včetně krytu s LED osvětlením.


Oba motory podporují nejmodernější směry NICE:

BLUEBUS - snadné zapojení až 7 párů fotobuněk



SOLEMYO - možnost provozu bez přívodu 230 V

OPERA - na řídicí jednotce s pomocí OVIEW snadno na-programujete prakticky jakoukoliv funkci.




Rozměry pohonu NKSL400



Rozměry pohon SLIGHT



TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	NKSL400 / SLIGHT
řídící jednotka		NKA3
napájení přívod/pohon	Vac	230/24
příkon	W	250
proudový odběr	A	1,1
stupeň krytí	IP	10 / 44
krouticí moment	Nm	12
max. zatížení	cykly/hod	35
průjezd	m	6
rychlost pohonu	m/s	0,34
provozní teplota	°C	-20 až +50
hmotnost	kg	6,5 / 8



PŘÍSLUŠENSTVÍ



N WLT

výstražná lampa LED
12 V



N EPMB

pár fotobuněk, dosah
30 m, BlueBus



N FLO2RE

dálkový ovladač s
plovoucím kódem
433,92 MHz



CREM-P

plastový hřeben s kovo-
vým jádrem do 600 kg,
1000 mm, 6 úchyty



N KIO

klíčový spínač a odblo-
kování pohonu v jednom
(nutno doobjednat KA1
bowden)



N EKSEU

hliníkový klíčový spí-
nač, „FAB“ vložka

SAMOSTATNÝ POHON

KÓD: **N NKSL400**



- pohon do sloupku do 400 kg
- vnitřní malá převodovka s nastavením koncových poloh
- řídicí jednotka

KÓD: **N SLIGHT**



- pohon s minimálními rozměry do 400 kg
 - vnitřní malá převodovka s nastavením koncových poloh
- řídicí jednotka

PŘÍKLAD APLIKACE

