

## KEYDROP

Uzamykateľný mechanický rígel pre krídlové brány, 3 nastaviteľné stupne vysunutia

Uzamykateľný mechanický rýgl pro křídlové vrata, 3 nastavitelné stupně výsuvu



### SK

Mechanický rígel pre krídlové brány, má 3 nastaviteľné stupne výsuvu a možno ho zabezpečiť uzamknutím. Rígel má rovnakú rozteč montážnych otvorov ako rígle LOCINOX® VSA a LOCINOX® VSF - možno jednoducho zameniť. Slúži na zabezpečenie krídla brány do zeme v otvorenej resp. zatvorenej polohe.

### Technické informácie:

- Pre profil: min. 30 x 30 mm
- Priemer výsuvnej časti: 20 mm
- Nastaviteľné stupne výsuvu:     Stupeň 1: 0/140 mm  
                                              Stupeň 2: 50/190 mm  
                                              Stupeň 3: 100/240 mm
- Materiál:           Výsuvná časť: nerezová oceľ  
                          Telo: hliník  
                          Povrchová úprava: eloxované
- Rýchla montáž upevňovacími skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele (súčasť balenia)
- Testované na 500 000 cyklov
- Polohu ríglu možno zabezpečiť uzamknutím
- UV odolnosť proti zmene farby 500 h



### Obsah balenia:

- |        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 1 KUS  | LOCINOX® KEYDROP - uzamykateľný rígel             |
| 1 KUS  | LOCINOX® 3012-37-STD cylindrická vložka + 3 kľúče |
| 2 KUSY | LOCINOX® QUICK-FIX upevňovacie skrutky            |
| 1 KUS  | HEX3 imbusový kľúč                                |
| 1 KUS  | HEX5 imbusový kľúč                                |

## KEYDROP

Uzamykatelný mechanický rýgel pre křídlové brány, 3 nastavitelné stupně vysunutia

Uzamykatelný mechanický rýgel pro křídlové vrata, 3 nastavitelné stupně výsuvu



### CZK

Mechanický rýgel pro křídlové vrata, má 3 nastavitelné stupně výsuvu a lze jej zajistit uzamčením. Rýgel má stejnou rozteč montážních otvorů jako rýgely LOCINOX® VSA a LOCINOX® VSF - lze jednoduše zaměnit. Slouží k zajištění křídla brány do země v otevřené resp. zavřené poloze.

### Technické informace:

- Pro profil: min. 30 x 30 mm
- Průměr výsuvné části: 20 mm
- Nastavitelné stupně výsuvu: Stupeň 1: 0/140 mm
- Stupeň 2: 50/190 mm
- Stupeň 3: 100/240 mm
- Materiál: Výsuvná část: nerezová ocel
- Tělo: hliník
- Povrchová úprava: eloxované
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli (součást balení)
- Testováno na 500 000 cyklů
- Polohu rýgla lze zajistit uzamčením
- UV odolnost proti změně barvy 500 h



### Obsah balení:

- |        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 1 KUS  | LOCINOX® KEYDROP - uzamykatelný rýgel             |
| 1 KUS  | LOCINOX® 3012-37-STD cylindrická vložka + 3 klíče |
| 2 KUSY | LOCINOX® QUICK-FIX upevňovací šrouby              |
| 1 KUS  | HEX3 imbusový klíč                                |
| 1 KUS  | HEX5 imbusový klíč                                |

e-mail: [kovian@kovian.sk](mailto:kovian@kovian.sk)

web: [www.kovian.sk](http://www.kovian.sk)

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN