

LiftMaster

POWERED BY myQ

SL400EVK



SL600EVK



SL1000EVK



Technické parametry	Napájení	230-240 V, 50/60 Hz		
	Napětí motoru	24V/DC		
	Příkon	110 W	120 W	150 W
	Příkon v klidovém režimu	4,45 W	4,4 W	4,2 W
	Tažná síla	400 N	600 N	1000 N
	Točivý moment	12 Nm	18 Nm	22,5 Nm
	Max. hmotnost brány	400 kg	600 kg	1000 kg
	Max. šířka - 1 křídlo brány	5 m	8 m	12 m
	Použití	posuvná brána		
	Aplikace pro 2 křídla	možná synchronizácia (svorky SYNC, 2 žilový kábel)		
	Modul ozubení	M4		
	Koncové dorazy	enkodér s magnetom		
	Zatížitelnost pohonu - doba sepnutí v zátěži	100%		
	Záložní baterie	samostatně prodejná, katalogové číslo 490EV		
	Blokace pohonu při výpadku el. proudu	blokace převodovkou		
	Řídící jednotka	vestavná CB324EV		
	Provozní frekvence vysílače	multifrekvenční 868 MHz + 433 MHz + myQ		
	Kódování signálu vysílače	Security +2.0		
	Max. počet dálkových ovladačů	180		
	Max. počet externích klávesnic / zámkov	4		
	myQ	Kompatibilní s technologií myQ. Vyžaduje se internetová brána 828EV (podmíněno instalací fotobuněk).		
	Provozní teplota	od -20°C do +55°C		
	Stupeň ochrany krytem	IP44		
	Provozní hlučnost	<70 dB		
Konektory	Ochrana před zásahem elektrickým proudem	obnažené části s napětím 230V jsou chráněny, při dotyku nehrozí úraz		
	Počítadlo pracovních cyklů	ANO		
	Záruka	3 roky		
	Výrobce	CHAMBERLAIN GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, Saarbrücken 66115, Německo		
	EAN kód	4014243224266	4014243224297	4014243224327
	Rozpoznání bezpečnostních prvků (fotobuňky, bezpečnostní - kontaktní lišta)	automatické		
	Konektor pro bezpečnostní kontaktní lištu (8,2 Kohm)	ANO		
	Výstup pro příslušenství (max. 500 mA)	24 V/DC		
Individuální nastavení	Konektor pro signální lampu	ANO		
	Vstupní konektor (ochranný klíč, tlačítko vypnutí atd.)	3 vstupy		
	Konektor pro ovládání externího relé	ANO		
	Konektor pro záložní zdroj	ANO		
	Konektor pro E-zámek / M- zámek	ANO		
	Přednastavená maximální síla při nárazu do překážky	400 N		
	Zpětný chod při nárazu do překážky	automaticky, do 0,7 s		
	Nastavení Soft-START / Soft-STOP	ANO		
Individuální nastavení	Nastavení síly	ANO, nastavitelná ve více stupních		
	Tovární nastavení: Rychlost otevření	250 mm/s		
	Nastavení rychlosti	ANO, nastavitelná ve více stupních		
	Nastavení částečného otevření	ANO		
	Časovač automatického zavření	ANO		
	Individuální nastavení fotobuněk	ANO, max. 3 páry fotobuněk		
	Ochrana parametrů heslem	ANO		
	Programovací LED displej	ANO		