

F/FT210/B

Nice

Fotobuňky této série jsou na trhu už několik let a jsou zajímavé v několika směrech.

K dispozici jsou v BlueBus i v reléovém provedení, takže příslušný model můžete použít k jakémukoliv pohonu na trhu.

Také je můžete provozovat na baterii (vysílací část), takže pokud zákazník zapomněl natáhnout na druhou stranu průjezu kabel pro fotobuňky, pak jsou FT210 (reléová) nebo FT210B (BlueBus) fotobuňky řešením. Modely F210 a F210B jsou drátové.

Pokud ale „pouze“ potřebujete vyřešit natočení fotobuňky, pak využijte toho, že všechny modely (F210, FT210, F210B, FT210B) jsou stavitelné až o 210° horizontálně a až o 30° vertikálně.

FT210 a FT210B mají ve vysílací části otřesové čidlo a díky tomu dosahují na posuvných branách naprosto extrémní životnosti (až 15 let!).



TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	F210	FT210	F210B	FT210B
spínání		relé	relé	síť BlueBus	síť BlueBus
dosah	m	15	15	15	15
napájení	Vac/dc	12-24	baterie/12-24	12-24	baterie/12-24
natočení	°	210/30	210/30	210/30	210/30
proud, odběr	mA	55	RX 70	síť BlueBus	síť BlueBus
stupeň krytí	IP	44	44	44	44
rozměry	mm	46x128x45	46x128x45	46x128x45	46x128x45

FOTOBUNĚKY



N F210

relé, napájení 12-24 Vac/dc, 210°/30°, dosah 15 m



N FT210

relé, vysílač na baterii, přijímač 12-24 Vac/dc, 210°/30°, dosah 15 m



N F210B

BlueBus, nastavení 210°/30°, dosah 15 m



N FT210B

BlueBus, vysílač na baterii, nastavení 210°/30°, dosah 15 m



N FTA1

baterie 7 Ah, do vysílačů FT210 a FT210B



N FTA2

baterie 2 Ah, do vysílačů FT210 a FT210B



N FA1

antivandal hliníkový kryt, 1ks



N FA2

adaptér pro uchycení fotobuněk řady FT do MOCF/MOCF20B