




Zabudovaný hydraulický zatvárač INTERIO (skrytá montáž) pre krídlové brány do 150 kg, do šírky 1,5 m, otvárateľnosť do 125°. Nahrádza závesy a je určený pre montáž do profilu 50x50 mm a 60x60 mm. Zatvárač pozostáva 100% z mechanických častí (bez elektronických častí). Univerzálne prevedenie pre ľavé aj pravé brány, umožňuje reguláciu 25 mm na šírku (X), 15 mm na hĺbku (Z).


Umožňuje presné nastavenie rýchlosti zatvárania a finálneho zaklapnutia. Stabilná rýchlosť zatvárania pri prevádzkových teplotách od -30°C do +70°C (bez potreby akýchkoľvek úprav).

Dôležité upozornenie: pre zamedzenie poškodenia zatvárača alebo vyvrátenie krídla brány o hranu stĺpika, odporúčame obmedziť uhol otvorenia koncovým dorazom. Koncový doraz nie je súčasťou balenia.

Voliteľné príslušenstvo: zatvárač INTERIO je určený na montáž do stĺpika 50x50mm alebo 60x60mm. Adaptér pre montáž na stenu resp. na zem nie je súčasťou balenia. Adaptér je voliteľné príslušenstvo.



- Otvárateľný do 125°, nahrádza závesy
- Pre profil 50x50 mm a 60x60 mm
- Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo
- Jednoduché otváranie: Max. 20 Nm
- Regulácia 25 mm na šírku (X), 15 mm na hĺbku (Z)
- Nastaviteľná rýchlosť zatvárania a finálneho dovretia
- Konštantná rýchlosť zatvárania od -30°C do +70°C.
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL prevedenie)
- Materiál – hliník. Povrchová úprava: eloxovanie, prášková farba.
- Rýchla montáž upevňovacími skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele
- Testovaná odolnosť proti korózii 500h (podľa ISO9227)
- Nosnosť 150 kg / 1,5 m
- Záruka 3 roky / 500000 cyklov
- Spĺňa normy pre bezpečnosť detských ihrísk RoSPA, ADA, PMR
- Rozmery – príloha



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.
Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako 1/2 šírky brány (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balenia:

- 1 KS - LOCINOX® INTERIO
- 1 KS - Montážna šablóna
- 1 KS - Sada upevňovacích skrutiek



Zabudovaný hydraulický zavírač INTERIO pro křídlové vrata do 150 kg, do šířky 1,5 m, otevíratelnost do 125°. Nahrazuje panty a je určen pro instalaci do profilu 50x50 mm nebo 60x60 mm. Zavírač sestává 100% z mechanických částí (bez elektronických částí).


Univerzální provedení pro levá i pravá vrata, umožňuje regulaci 25 mm na šířku (X), 15 mm na hloubku (Z).

Umožňuje přesné nastavení rychlosti zavírání a finálního zaklapnutí. Stabilní rychlost zavírání při provozních teplotách od -30°C do +70°C (bez potřeby jakýchkoli úprav).


Důležité upozornění: pro zamezení poškození zavírače nebo vyvrácení křídla vrat o hranu sloupku, doporučujeme omezit úhel otevření koncovým dorazem.

Koncový doraz není součástí balení.

Volitelné příslušenství: zavírač INTERIO je určen k instalaci do sloupku 50x50mm nebo 60x60mm. Adaptér pro montáž na stěnu resp. na zem není součástí balení. Adaptér je volitelné příslušenství.



- Otevíratelný do 125°, nahrazuje panty
- Pro profil 50x50 mm a 60x60 mm
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Jednoduché otevírání: Max. 20 Nm
- Regulace 25 mm na šířku (X), 15 mm na hloubku (Z)
- Nastavitelná rychlost zavírání a finálního dovření
- Konstantní rychlost zavírání od -30°C do +70°C.
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL provedení)
- Materiál – hliník. Povrchová úprava: eloxování, prášková barva.
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli
- Testovaná odolnost proti korozi 500h (dle ISO9227)
- Nosnost 150 kg / 1,5 m
- Záruka 3 roky / 500000 cyklů
- Splňuje normy pro bezpečnost dětských hřišť RoSPA, ADA, PMR
- Rozměry – příloha



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi panty (A) je větší než 1/2 šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balení:

- 1 KS LOCINOX® INTERIO
- 1 KS Montážní šablona
- 1 KS Sada upevňovacích šroubů