

3DM-VP100-P50-A2


Záves pre krídlové brány do 150 kg, otvárateľný do 180° nastaviteľný 3D, nerezová oceľ

Pant pro křídlové brány do 150 kg, otevíratelný do 180° nastavitelný 3D, nerezová ocel


SVK



Nerezový 180° otvárateľný záves pre hliníkové/kovové brány nastaviteľný v troch smeroch. Pomocou regulácie závesu docielite súbežnosť krídiel (napríklad pri vyosení stĺpika vplyvom mrazu). Záves umožňuje reguláciu 10 mm na šírku (X), 10 mm na výšku (Y), 15 mm na hĺbku (Z).



- 180° otvárateľný záves
- Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo
- Nastaviteľný: 10 mm na šírku (X), 10 mm na výšku (Y), 15 mm na hĺbku (Z)
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL prevedenie), Pri zatvorenej bráne nie je možné manipulovať so závesnou skrutkou s okom.
- Objímka, oska a kryt závesu vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž upevňovacími skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele (súčasť balenia)
- Nosnosť 150 kg / pár (75kg / kus)
- Rozmery – príloha



Povolená hmotnosť vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnosť vrat môže byť aplikovaná pouze za podmínek,
že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balenia:

1 PÁR - LOCINOX® 3DM-VP100-P50-A2

4 KS - upevňovacie skrutky LOCINOX® QUICK-FIX

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN

3DM-VP100-P50-A2


Závěs pro křídlové brány do 150 kg, otevíratelný do 180° nastavitelný 3D, nerezová ocel

Pant pro křídlové brány do 150 kg, otevíratelný do 180° nastavitelný 3D, nerezová ocel


CZK



Nerezový 180° otevíratelný závěs pro hliníková/kovová vrata nastavitelný ve třech směrech. Pomocí regulace závěsu docílíte souběžnosti křídel (například při vyosení sloupku vlivem mrazu). Závěs umožňuje regulaci 10 mm na šířku (X), 10 mm na výšku (Y), 15 mm na hloubku (Z).



- 180° otevíratelný závěs
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Nastavitelný: 10 mm na šířku (X), 10 mm na výšku (Y), 15 mm na hloubku (Z)
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL provedení), U zavřených vrat nelze manipulovat se závěsným šroubem s okem.
- Objímka, osa a kryt závěsu vyrobeného z nerezavějící oceli
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli (součást balení)
- Nosnost 150 kg/pár (75 kg/kus)
- Rozměry – příloha



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než 1/2 šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® 3DM-VP100-P50-A2

4 KS - upevňovací šrouby LOCINOX® QUICK-FIX

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN