

Externí řídicí jednotky NICE jsou pro 24/230 i 400V pohony s řadou zajímavých funkcí.

Klasické jednotky pro relátkové fotobuňky jsou:
 A60 - pro 1 nebo 2 křídlové pohony 230 V
 A924 - pro boční 24 V pohon SUMO
 A500 - pro pohon posuvných bran TUB
 Moderní typ jednotky s BlueBus připojením příslušenství a konektorem BUST4 neboli OPERA je:
 MC824H - pro 1 nebo 2 křídlové pohony 24V.



TECHNICKÉ ÚDAJE	A60	A924	A500	MC424L	MC824H
napájení	230 Vac	230 Vac	400 Vac / 230 Vac	230 Vac	230 Vac
zálohování	NE	ANO	NE	ANO	ANO
příkon motoru	2x400 W / 2 A		400 Vac / 4 A	2x170 W / 2x3 A	2x360 W
příkon příslušenství	0,2 A / 24 V	0,2 A / 24 V	0,2 A / 24 V	0,2 A / 24 V	0,2 A / 24 V
příkon výstražné lampy	40 W / 230 V	25 W / 24 Vdc	40 W / 230 V	25 V / 24 V	21 W / 12 V
odběr kontrolky otevřeno	2 W / 24 V	5 W / 24 Vdc	2 W / 2 Vdc	5W / 24 Vdc	4 W / 24 Vdc
odběr el. zámku	25 W / 12 V	-	-	25 VA / 12 V	15 VA / 12 Vac
pracovní čas	2,5 - 40 (80) s	-	3-120 s (90-120 s s TLM)	automaticky	automaticky
čas pauzy	5 - 80 s	1 - 1023 s	5 - 200 s	5 - 80 s	5 - 180 s
zpoždění při otevření	0/2,5 - 12 s	-	-	5 úrovní	nastavitelné
zpoždění při zavření	0/2,5 - 12 s	-	-	automaticky	nastavitelné
doba doprovodného osvětlení	60 s	-	-	-	0 - 250 s
doba předblikání	5 s	-	-	3 s	0 - 10 s
nastavení síly	0 - 100 %	-	-	5 úrovní	8 úrovní
nastavení citlivosti	NE	2,5 - 15 A	-	5 úrovní	automaticky
stupeň krytí	IP44	IP55	IP44	IP54	IP54
rozměry	220x280x110 mm	220x280x110 mm	220x280x110 mm	310x232x122 mm	310x232x122 mm

Řídicí JEDNOTKY



N A60

klasická řídicí jednotka pro jeden nebo dva 230 V křídlové pohony



N A924

řídicí jednotka pro boční pohony SUMO k sekčním vratům



N A500

třífázová řídicí jednotka pro pohon TUB k posuvné bráně



N MC424L

řídicí jednotka pro 24 V křídlové motory bez enkodéru



N MC824H

řídicí jednotka, s OPERA, pro 24 V motory s enkodérem



N PS324

záložní zdroj pro případ výpadku proudu