

M-FAB (METRO)

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
230V

Nice




Podzemní pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 3,5 m

Ověřený podzemní pohon určený pro vjezdové brány, do průjezdů, ke kovaným branám apod. Výhodou je velmi tichý chod. Použít lze řídicí jednotky na A60(230 V pohony) nebo MC824H(24 V pohony). Při použití MEA1 je možné dosáhnout otevření v rozsahu až 360°. Pohon zároveň tvoří spodní pant brány.



Rozměry pohonů ME3000/ME3024

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	ME3000	ME3024
řídící jednotka		A60	MC824H
napětí jednotky/pohonu	V	230/230	230/24
příkon 1 pohonu	W	250	120
proud, odběr 1 motoru	A	1,2	5
stupeň krytí	IP	67	
krouticí moment	Nm	300	250
max. zatížení	%	30	80
délka 1 křídla	m	3,5	3,5
rychlost otáčení	RPM	1,14	1,4
provozní teplota	°C	-20 až +50	
hmotnost	kg	11	



PŘÍSLUŠENSTVÍ



N MECF

krabice k zabetonování pro ME3000/ME3024, kataforézní úprava



N MEA2

odblokování pohonu pomocí klíčku



N MEA1

doplňek umožňující odtěžení až o 360° pro brány do 2,5 m



N MECX

krabice k zabetonování pro ME3000/ME3024, nerez



N MEA3

odblokování pohonu pomocí univerzální páky - doporučujeme



N FLO2RE

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz

SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: **N ME3000**



- podzemní pohon 230 V do 3,5 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- doporučená řídicí jednotka A60

KÓD: **N ME3024**



- podzemní pohon 24 V do 3,5 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- pro řídicí jednotku MC824H

SADA POHONŮ (do 7 m průjezdu)

KÓD SADY: **N FABKIT3000-Z**

Kód: 2x N ME3000

Kód: 2x N MECF2

Kód: 2x N MEA3

Kód: N A60

Kód: N ON2E

Kód: N SMXI

Kód: N BF



Sada obsahuje: 2 pohony, 2 boxy pohonů, 2x odblokování, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a fotobuňky

KÓD SADY: **N FABKIT3024-Z**

Kód: 2x N ME3024

Kód: 2x N MECF2

Kód: 2x N MEA3

Kód: N MC824H

Kód: N ON2E

Kód: N SMXI

Kód: N EPMB



Sada obsahuje: 2 pohony, 2 boxy pohonů, 2x odblokování, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a fotobuňky

PŘÍKLAD APLIKACE

Příklad možného příslušenství při použití ME3024 a jednotky MC824H.

