




Hydraulický zatvárač PANTHER je určený pre bránky do 150 kg so šírkou krídla do 1500 mm. Je určený na montáž nad bránu, otvárateľný do 120°. Zatvárač pozostáva 100% z mechanických častí (bez elektronických častí). Eloxovaný hliníkový kryt spája moderný vzhľad, estetický vzhľad a dlhú životnosť.



Umožňuje presné nastavenie rýchlosti zatvárania a finálneho zaklapnutia. Záruka nastavenej rýchlosti zatvárania pri prevádzkových teplotách od -30°C do +70°C (bez potreby akýchkoľvek úprav).

Dôležité upozornenie: pre zamedzenie poškodenia zatvárača odporúčame obmedziť uhol otvorenia koncovým dorazom. Koncový doraz nie je súčasťou balenia.

- Automatické zatváranie s nastaviteľnou rýchlosťou zatvárania a finálneho zaklapnutia
- Uhol otvorenia do 120° (uzatváracia sila v celom uhle otvorenia)
- Jednoduché otváranie: Max. 19 Nm
- Určený na montáž nad bránu
- Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo
- Nastaviteľná rýchlosť zatvárania a finálneho dovretia
- Eloxovaný hliníkový kryt, prášková farba
- Rýchla montáž upevňovacími skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele
- Testovaná odolnosť proti korózii 500h (podľa ISO9227)
- **Stupeň** krytia IP69
- Záruka 3 roky / 500000 cyklov
- Spĺňa normy pre bezpečnosť detských ihrísk ADA, PMR, ROSPA
- Rozmery – príloha



Obsah balenia:

- 1 KS LOCINOX PANTHER-9005 - zatvárač, čierny
- 1 KS Sada montážnych šablón
- 1 KS Sada upevňovacích skrutiek




Hydraulický zavírač PANTHER je určen pro branky do 150 kg se šířkou křídla do 1,5 m. Je určen k montáži nad bránu, otevíratelný je do 120°. Zavírač sestává 100% z mechanických částí (bez elektronických částí). Eloxovaný hliníkový kryt spojuje moderní, estetický vzhled a dlouhou životnost.

Umožňuje přesné nastavení rychlosti zavírání a finálního zaklapnutí. Záruka nastavené rychlosti zavírání při provozních teplotách od -30°C do +70°C (bez potřeby jakýchkoli úprav).

Důležité upozornění: pro zamezení poškození zavírače doporučujeme omezit úhel otevření koncovým dorazem. Koncový doraz není součástí balení.

- Automatické zavírání s nastavitelnou rychlostí zavírání a finálního zaklapnutí
- Úhel otevření do 120° (uzavírací síla v celém úhlu otevření)
- Jednoduché otevírání: Max. 19 Nm
- Určen pro montáž nad bránu
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Nastavitelná rychlost zavírání a finálního dovoření
- Eloxovaný hliníkový kryt, prášková barva
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli
- Testovaná odolnost proti korozi 500h (dle ISO9227)
- Stupeň krytí IP69
- Záruka 3 roky / 500000 cyklů
- Splňuje normy pro bezpečnost dětských hřišť ADA, PMR, ROSPA
- Rozměry – příloha



Obsah balení:

- 1 KS LOCINOX PANTHER-9005 - zavírač
- 1 KS Sada montážních šablon
- 1 KS upevňovacích šroubů