

SEMAFORY A INDUKČNÍ SMYČKY

Nice

Především k závorám můžete využít naše LED semaforey na 24 i 230 V a indukční smyčky.

Velkou výhodou LED semaforu je jeho úspornost. Při 24 hodinovém svícení jsou to ročně obrovské úspory proti klasickým žárovkovým semaforům. Úspora místa, spojená s tím, že je semafor pouze jednokomorový a uvnitř jsou dvě sady LED, je také důležitá.

Další výhodou našich semaforů je variabilitnost - můžete si koupit 24 V, nebo 230 V, je to na Vás.

Pokud jde o indukční detektory LP1, LP2 a smyčky, ty využijete všude tam, kde chcete mít informaci o tom, že se na vozovce před nebo za bránou/závorou objevilo vozidlo.

K indukčnímu detektoru LP1 a LP2 je nutno dokoupit příslušné množství měděného izolovaného drátu. U obvyklého tvaru smyčky je potřeba cca 60 metrů kabelu o průřezu 1,5 mm². Na zalití spáry ve vozovce je potřeba buď studený asfalt nebo tmel, případně silikon. Přibližně dvě tuby.

Detektor LP2 umožňuje ve vhodné konfiguraci dokonce i sledování směru pohybu vozidel!



SEMAFORY A INDUKČNÍ SMYČKY



N L1RV24

LED semafor jedno-
komorový - DVOUBA-
REVŇÝ 24 Vac/dc



N L1RV230

LED semafor jedno-
komorový - DVOUBA-
REVŇÝ 230 Vac/dc



N LP1

indukční jednosmyč-
kový detektor vozidel s
displejem, kompaktní
rozměry



N LP2

indukční dvousmyč-
kový detektor vozidel s
displejem, kompaktní
rozměry