

HOLLER

|||||


HOME

(PRIVATE)

Hliníková posuvná brána

Dopyt

Objednávka
(Dostanete správu na odkazovači, ktorú môžete použiť na produkciu)



Zákazník

Stavebný projekt + dodacia adresa

Klíčové dáta

Otváranie (Pri pohľade zvonka)
Pravá Ľavá

Počet Rozstup stĺpov v mm (šírka) Výška brány v mm
(vrátane 100 mm svetlej výšky od zeme)

Výplň zo série Home ESSENTIAL (vizualizácie nižšie)

Lyvon	Basel	Zurich	Milan	Vienna	Rome	Prague	Dresden
ST32	QL32A	QL32i	B1-v	ST50 fine	LC Cross		
ST32 FINE	QL65A	QL65i	B1-i	ST50	LC Natural		
ST65	QL110A	QL110i					
ST110							

Výplň zo série HOME (vizualizácie nižšie)

Berlin 30	Paris	Amsterdam	Miami
Berlin 80	Paris double	Šírka lamely 80	B1 Plech vystredený v ráme
Salzburg	Hamburg	Šírka lamely 120	B2 Plech z vonkajšej strany rámu Perfora
Cumera	Blacksmith	Šírka lamely 150	
			Perforovaný plech 10 × 10 alebo Ø10 vystredený v ráme
			Perforovaný plech 20 × 20 alebo Ø20 vystredený v ráme

Povrch

RAL štandard matný RAL špeciálny Jemná štruktúra Trblietavé farby

Podperný stĺp

Jednodu-
chý (do 6
m) Vonkajšie (štandard)
Vnútorný

Vstupný stĺp

Jednoduché (štandardne do
12 m) Bez

Personálna bránka

1000 mm široká × výška brány
vrátane 1 ks stĺpu 150 × 150 mm

Stĺp s poštovou schránkou

Príslušenstvo

Ovládanie

Elektrické Manual Vlastná motorizácia
Impulse s hrebeňom

Mechanické príslušenstvo

Nadstavce stĺpa +600 mm na zabetónovanie Výrez* okrúhly štvorcový
Podperné konzoly (na montáž pod FOK ± 0 mm)

*Rozmery a umiestnenie sú potrebné pri objednávke! Uvedte prosím v časti „Iné“.

Manuálne príslušenstvo

Madlo
Vonkajšie
Vnútorne
Obmedzovač krútiaceho momentu

Elektrické príslušenstvo

4-kanálový diaľkový ovládač ____ ks
Kódový zámok
Svetelná závera s batériou (do 10 m)

GSM modul
Ovládanie brány Holler
2. kľúčový spínač

Iné (napr. umiestnenie príslušenstva, rozmery výrezov a špeciálne požiadavky)

HOLLER HOME – Standard panels

Berlin 30




Skratka: Berlin 30
Hliníkový profil 30 × 20 mm, vertikálny
a v ráme
Rozstup tyčí približne 90 – 110 mm

Berlin 80




Skratka: Berlin 80
Hliníkový profil 80 × 20 mm, vertikálny a
vystredený v ráme
Rozstup tyčí približne 40 – 50 mm

Salzburg




Skratka: Salzburg
Hliníková lamela 85 × 20 mm, rozstup lamel približne 40 – 50 mm
Koncovky: na výber oblúčkové alebo špicaté
rovné – vypuklé – konkávne

Paris




Skratka: Paris
Hliníková tyč Ø30 mm,
rozstup tyčí približne 60 – 80 mm
Koncovky: guľová, cibulová, špicatá
alebo plastová
rovné – vypuklé – konkávne

Paris double rod



Skratka: Paris double
Hliníková tyč Ø30 mm v dvoch radoch,
rozstup tyčí približne 60 – 80 mm
Koncovky: guľová, cibulová, špicatá alebo
plastová
rovné – vypuklé – konkávne

Forge



Skratka: Forge
Profil 15 × 15 mm, U30/50/30 vložený a zvarovaný,
rozstup tyčí približne 100 mm
Koncovka: dekoratívny hrot s guľou
Dizajnové možnosti:
vypuklé, dvojité rovné ťahanie, dvojité vypuklé ťahanie,
vypuklé kruhy, rovné kruhy, posunuté rovné, posunuté vypuklé

Amsterdam 80



Skratka: Amst. 80
Tvarovaný hliníkový profil 80 × 20 mm, horizontálny
a v ráme
Rozstup tyčí približne 20 – 50 mm

Amsterdam 120




Skratka: Amst. 120
Tvarovaný hliníkový profil 120 × 20 mm,
horizontálny a v ráme
Rozstup tyčí približne 20 – 50 mm

Amsterdam 150




Skratka: Amst. 150
Tvarovaný hliníkový profil 150 × 20
mm, horizontálny a v ráme
Rozstup tyčí približne 20 – 50 mm

Miami B1




Skratka: Miami B1
2 mm hliníkový plech v ráme
Dekor na požiadanie

Miami B2



Skratka: Miami B2
2 mm hliníkový plech z vonkajšej strany rámu
Dekor na požiadanie

Perfora 10 /20 /40



Skratka: Perfora 10/20/40
Perforovaný hliníkový plech, 2 mm
Perforácie: Ø/□10, Ø/□20 alebo Ø/□40

Cumera



Skratka: Cumera
Lamely z hliníkovej mriežky
Výška lamely približne 100 mm

HOLLER HOME ESSENTIAL štandardné výplne

Lyon ST32



Skratka: ST32
32 mm vertikálne tyče v ráme
Rozostup tyčí približne 80 – 100 mm

Lyon ST32 fine



Skratka: ST32 fine
32 mm vertikálne tyče v ráme
Rozostup tyčí približne 30 – 40 mm

Lyon ST65



Skratka: ST65
65 mm vertikálne tyče v ráme
Rozostup tyčí približne 30 – 60 mm

Lyon ST110



Skratka: ST110
110 mm vertikálne tyče v ráme
Rozostup tyčí približne 30 – 80 mm

Basel QL32A



Skratka: QL32A
32 mm horizontálne tyče z vonkajšej strany rámu
Rozostup tyčí približne 30 – 40 mm

Basel QL65A



Skratka: QL65A
65 mm horizontálne tyče z vonkajšej strany rámu
Rozostup tyčí približne 30 – 60 mm

Basel QL110A



Skratka: QL110A
110 mm horizontálne tyče z vonkajšej strany rámu
Rozostup tyčí približne 30 – 80 mm

Prague



Skratka: Prague
Horizontálne a šikmé lamely zabudované v ráme

Zurich QL32i



Skratka: QL32i
32 mm horizontálne tyče vo vnútri rámu
Rozostup tyčí približne 30 – 40 mm

Zurich QL65i



Skratka: QL65i
65 mm horizontálne tyče vo vnútri rámu
Rozostup tyčí približne 30 – 60 mm

Zurich QL110i



Skratka: QL110i
110 mm horizontálne tyče vo vnútri rámu
Rozostup tyčí približne 30 – 80 mm

Dresden



Skratka: DSM-i light
Dvojitá tyčová mriežka 6/5/6 zabudovaná v ráme
Oko 50/200

Milan B1-i



Skratka: B1-i
Hladký hliníkový plech v ráme
Viditeľné skrutky z vnútornej strany

Milan B1-v



Skratka: B1-v
Hladký hliníkový plech zvonka na ráme
Viditeľné nitovanie, nity sú lakované

Rome LC Transverse



Skratka: LC Quern
2 mm hladký hliníkový plech s laserovým výrezom
Zabudovaný v ráme

Rome LC natural



Skratka: LC Natural
2 mm hladký hliníkový plech s laserovým výrezom
Zabudovaný v ráme

Vienna ST50



Skratka: ST50
Hliníkový profil 50 × 50 mm, vertikálny, s plastovou koncovkou
Rozostup tyčí približne 100 mm
Od výšky 1000 mm s prepájacou tyčou

Vienna ST50 fine



Skratka: ST50
Hliníkový profil 50 × 50 mm, vertikálny, s plastovou koncovkou
Rozostup tyčí približne 50 mm
Od výšky 1000 mm s prepájacou tyčou