

Hoppkit BD

Pre krídlové brány s dĺžkou krídla 2.4 m,
ideálny pre široké stĺpy



Ideálne pre intenzívne použitie.

Inverzný elektromechanický 24 Vdc motor s kĺbovým ramenom, nadzemná montáž

Verzia motorou 24 Vdc, s mikrometrickým nastavením mechanických dorazov pri otváraní a zatváraní so zabudovanou riadiacou jednotkou HO7124 a bez riadiacej jednotky HO7224.

Silný: vďaka krútiacemu momentu 250 Nm.

Odolný a kompaktný: 180 mm široký, ideálny pre akékoľvek umiestnenie. Malé nárazu odolné telo s hliníkovou základňou.

Robustné, hliníkové ohybné rameno.

Jednoduchá inštalácia: vďaka novej upevňovacej konzole rýchle namontovanie. Bez zvárania.

Sofistikovaná riadiaca jednotka so zabudovaným ovládaním

3 kľúče na riadnie všetkých programovacích operácií:

- detekcia prekážok, možnosť montáže citlivej hrany 8 KOhm, fototest;
- automacká diagnostika poruchy

- automatické zapamätanie koncových spínačov pri otváraní a zatváraní, funkcia samoučenia
- možnosť konfigurácie stop vstupu v samoučiacom režime NO, NC a najnovšej generácie 8,2KOhm rezistentných citlivých hrán
- spomalenie pri otváraní a zatváraní
- jednoduché pripojenie dvoch párou fotobuniek
- programovanie času pauzy
- čiastočné otvorenie a otvorenie pre chodcov
- spojka s poistkou proti zaseknutiu

Úspora energie bez čiernych vstupov: 3 pohotovostné režimy na zníženie spotreby energie alebo spotreby energie batérie ak je pripojená k setu Solemyo, možnosť prevádzky pri výpadku pomocou voliteľnej výbavy externej batérie (PS124).

Všetko pod kontrolou: vďaka kompatibilitě pri operáciách s Opera BUS T4. Jednotkou Oview je možné použiť pre rozšírenie programovania, kontrolnú diagnostiku vašej automatizácie na mieste a aj na diaľku.

Nice BiDi obojsmerné produkty zobrazujú stav automatizácie a potvrdzujú správny príjem vášho príkazu

Objavte kompletný rozsah BiDi sortimentu na našej stránke.

Yubii od NICE je nový ekosystém, ktorý spája všetky automatizácie v domácnosti.

Objavte kompletnú ponuku Yubii obojsmerných produktov na našej stránke.

NOVE

Kit obsahuje:

HO7124 + HO7224

2 Elektromechanické prevodové motory, nadzemná montáž, HO7124 (s riadiacou jednotkou a OXIBD obojsmerným radio prijímačom a konektorom), HO7224 (bez riadiacej jednotky).

ON3EBD

2 Vysielače 433.92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný

EPMB

1 Pár externých fotobuniek navrhnuté prespojenie cez NICE BlueBUS.

ELDC

1 LED maják s integrovanou anténou.

TS

1 Výstražná tabuľka

